

【NIJ-UPF】 プリントフロア UVインク用

■製品仕様

サイズ：1,600mm×20m
紙管：3インチ
基材：発泡PVC+ポリエステル繊維+塩化ビニル
厚み：1.8mm
質量：1100g/m²
耐候性：屋内用

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■歩行性測定

状態	C.S.R 数値		
	紳士靴（硬底）	運動靴	ハイヒール
清掃	0.789	0.886	0.788
水+ダスト散布	0.508	0.474	0.552

※C.S.R 数値は高いほど滑りにくくなります。

■特徴

- ・UVインクジェットで印刷して置くだけで、簡単にフロア装飾の作製が可能です。
- ・印刷、カットするだけでフロアマットができるため、作業効率が格段に向上。
- ・クッション性に優れており、展示会等での立ち仕事の疲労軽減にも。
- ・マウスパッドなどのグッズ製作にも最適。
- ・乾燥性、発色性に優れ各種UVプリンターへの適応が可能です。

■耐久性について

本製品にUVインクジェットプリンターでプリントした場合

【目安値】重歩行→2週間 中歩行→1ヶ月～3ヶ月 軽歩行→6ヶ月

(注意事項)

- ・耐久性に関してはあくまでも目安値であり、保証年数ではありません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合があります。



■取り扱いの注意点

- ・インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・印刷面に強い負荷がかかった場合は、インクが剥がれる事がありますのでご注意ください。
- ・万一材質に起因する不具合が生じた場合、またはご購入時の製品の不具合に関しましては材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上、ご使用ください。
- ・表面が平滑であり、脱脂、汚れの除去が行われている場合にのみ施工可能です。下地の状況により水清掃、IPA（イソプロピルアルコール）等での清掃を行ってください。

■保管、その他

- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使い下さい。
特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の質感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管して下さい。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではございません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理して下さい。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>